

Алюминий / Нерж. сталь Заклепка вытяжная, широкий бортик



Свойства

- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированное качество соединения
- Не требуется специальное обучение
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Коррозионная устойчивость соединения
- Соединение мягких и хрупких материалов
- Большая зона прижима лицевого материала
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: алюминий Al Mg 3,5
- Стержень: нержавеющая сталь A2



Применение

Пластиковые уборные, алюминиевые фасадные системы, торговые автоматы.

Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d ₁ , мм	Срез, кН	Разрыв, кН
4,0	1,30	1,96
4,8	2,00	2,50
5,0	2,15	3,00

Установка



Арт. №	Диаметр гильзы d ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d ₂ × K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт	
01049004008	4,0	8,0	4,1	12,0 × 1,4	1,5–5,0	500	
01049004010		10,0			5,0–6,5	500	
01049004012		12,0			6,5–8,5	250	
01049004014		14,0			8,5–10,5	250	
01049004016		16,0			10,5–12,5	250	
01049004018		18,0			12,5–14,5	250	
01049004020	20,0	14,5–16,5	200				
01039004810	4,8	10,0	4,9	14,0 × 1,8	3,0–6,0	250	
01039004812		12,0			6,0–8,0	250	
01039004814		14,0			8,0–10,0	250	
01039004816		16,0			10,0–12,0	200	
01039004818		18,0			12,0–14,0	200	
01039004821		21,0			14,0–17,0	150	
01039004824	24,0	17,0–20,0	150				
01039004827	27,0	20,0–23,0	150				
01039004830	30,0	23,0–25,0	150				
01039004835	35,0	25,0–30,0	150				
01049004810	4,8	10,0	4,9	16,0 × 1,8	3,0–6,0	250	
01049004812		12,0			6,0–8,0	250	
01049004814		14,0			8,0–10,0	200	
01049004816		16,0			10,0–12,0	200	
01049004818		18,0			12,0–14,0	200	
01049004821		21,0			14,0–17,0	150	
01049004824	24,0	17,0–20,0	150				
01049004827	27,0	20,0–23,0	150				
01038005012	5,0	12,0	5,1	11,0 × 1,8	6,0–8,0	250	
01038005014		14,0			8,0–10,0	250	
01039005008		8,0			14,0 × 1,8	3,0–4,5	250
01039005010		10,0				4,5–6,0	250
01039005012		12,0				6,0–8,0	250
01039005014		14,0				8,0–10,0	250
01039005016	16,0	10,0–12,0	250				
01039005018	18,0	12,0–14,0	250				
01039005020	20,0	14,0–17,0	200				
01039005025	25,0	17,0–20,0	150				
01039005030	30,0	20,0–25,0	150				

Алюминий / Нерж. сталь Заклепка вытяжная, широкий бортик

