

Плоский металлический прижим для кабелей и труб



Крепление кабелей в защитной оболочке



Крепление кабелей в защитной оболочке

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

При использовании гвоздя для крепления прижима ED:

- Бетон

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Открытый прижим BSM является идеальным средством для монтажа труб и кабелей.
- Прижим обеспечивает непосредственное крепление с использованием гвоздей, что существенно облегчает и ускоряет процесс монтажа.
- С помощью сдвоенного прижима BSMZ можно осуществлять крепление кабелей и труб, используя лишь одну точку крепления





ПРИМЕНЕНИЕ

Для крепления::

- Электрических кабелепроводов
- Гибких и жестких пластмассовых изоляционных труб
- Стальных труб

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ


- В зависимости от условий монтажа используйте прижим с 1 или 2 точками крепления или сдвоенный прижим.
- Кабели или трубы укладываются в внутрь металлического прижима. В собранном виде прижим фиксирует кабелепроводы / трубы.
- Для крепления в бетоне рекомендуется использовать: Гвоздь для крепления прижимов ED 15, 18, 22.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Прижим для труб и кабелей **BSMD**



Тип	Артикул			Размер IEC	Диапазон фиксации D [мм]	Кол-во в упаковке [шт]	
	BSM	BSMD	BSMZ				
6	—	—	—	—	6	100	
8	—	—	—	—	8	100	
10	—	—	—	—	10	100	
10	—	015068	—	—	10	50	
12	—	015069	—	—	12	50	
14	—	015070	—	—	14	50	
15	—	—	—	—	15	50	
16	—	060169	—	16	16	50	
18	—	060170	—	—	18	50	
20	—	060171	—	20	20	50	
22	—	060172	—	—	22	50	
24	—	—	—	—	24	50	
25	—	090844	—	25	25	50	
26	—	015076	—	—	26	50	
28	—	060175	—	—	28	25	
28	—	—	—	—	28	50	
30	—	—	—	—	30	50	
32	—	—	—	32	32	50	
32	—	090845	—	32	32	25	
37	—	060178	—	—	37	25	
40	—	090846	—	40	40	25	
42	—	015081	—	—	42	20	
42	—	—	—	—	42	25	
47	—	015082	—	—	47	20	
50	—	—	—	50	50	20	
50	—	090847	—	50	50	15	
63	—	090848	—	63	63	10	
63	—	—	—	63	63	15	